

仕 様 書

案件番号	57		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和8年5月29日 午後3時	令和8年5月25日 正午	令和8年5月22日	市内業者

案件名 防寒衣

品名	防寒衣		
数量単位	18着		
規格等	東レ K2467 ヘリボン 透湿防水加工（ラミネートフィルム）・静電防止加工。見本・ゲージ等により採寸。バックプリント仕様、別紙仕様書のとおり		
付属品等	特になし		
納入場所	消防本部総務課		
納入期限	令和8年10月30日		
納入及び設置方法	消防本部の指定したサイズを納品すること。		
撤去及び処分方法	特になし		
環境配慮に関する条件	特になし		
参考物品	本体	-	
	付属品等	-	
同等品の可否	(可)	不可	
添付資料	-		
説明会	要	(不要)	
特記事項	-		

要 求 課	部 課	消防本部総務課	担当者	八塚	連絡先	0898-32-2755
-------	-----	---------	-----	----	-----	--------------

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はF A X又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館7階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

R7・8年度入札参加資格申請（入力表B）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。
但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。
なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。

防寒衣仕様書

今治市消防本部

この仕様書は、今治市消防本部（以下「当本部」という。）が購入する「防寒衣」について必要な事項を定める。

1. 形式

ジャンパー型、前ファスナー式、ドット釦止め、フード付、裾ゴム入り、両腰片玉縁ポケット
雨ブタ付

2. 素材

- (1)表地 ①規格 東レ K2467 ヘリボン
透湿防水加工（ラミネートフィルム）・静電防止加工
- ②品質 ポリエステル 100%
- ③色 c/#K5 濃紺
- ④糸番 経 SD75dt/36 緯 B150/dt72
- (2)裏地 T44666c/# N-1
- (3)袋地 裏地を使用のこと。

3. 条件

- (1)針数 3cm間で地針は10針以上、飾りは11針以上、オーバーロックは8針以上とする。
- (2)ファスナー・ドット・マジックテープ・ゴム
全て良質のものを使用すること。
- (3)縫製 糸調子は上下糸とも、ツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。
縫糸はテترون糸を使用のこと。

4. 縫製要領

- (1)衿 二重衿とし、内衿はスタンドカラーとし、内側はジャージを付ける。
外側の衿部裏にフードを収納し、ファスナー開閉する。
衿の付根に指定の衿吊りを縫い込む。
- (2)ポケット 両腰部のポケットは片玉縁とし、雨ブタを付けドット釦で留める。
ポケット内部は指定のフリースを付け保温性を高める。
- (3)内ポケット 上前身頃裏にファスナー式ポケットを設ける。
- (4)身頃 前立て内側はファスナー式とし、表側はドット釦（8個）で留める。
両側に肩章を付け、先をドット釦で留める。
裾はゴム入りとする。
- (5)袖 二枚袖とする。

- (6)袖口 カフス部はゴム入りシャーリングとしマジックテープで調製する。
- (7)裏仕様 総裏とし、胴裏・袖裏・ポケット裏に指定の裏地を使用する。
- (8)サイズ票 衿下中央にはさみ込む。
- (9)品質表示 脇部下部にはさみ込む。
- (10)片布 上前身返し裏に縫い付ける。
- (11)プリント 背中上部に指定文字を圧着プリントすること。
(色、デザイン等については、当本部と協議すること。)
- (12)刺繍 前立て内側下部に個人名(姓のみ)を指定の文字で刺繍すること。

(13)寸法規格表

基本サイズは下表のとおりとする。ただし、採寸の結果、基本サイズで対応できない場合は、その都度調整し、作成するものとする。

	着丈	肩幅	袖丈	胸囲
S	63	52	54	120
M	65	54	56	125
L	67	56	58	130
LL	69	58	60	135
3L	71	60	62	140
4L	71	63	62	150

5. 数量 **18着**
6. 納期 **令和8年10月30日(金)**
7. 納入場所 今治市消防本部総務課
8. 同等品とする場合は、当本部の承認を得るものとする。
9. 試作品の提出 調製にあたり、試作品を提出し当本部の承認を受けること。
10. 疑義 本仕様書等で疑義を生じた場合は、速やかに当本部と協議し解決すること。
11. 検収 当本部職員立会いのうえで行い、場所は指定場所とすること。
12. 保証 検収後であっても、不良品が出た場合は、無償で修理又は交換すること。
13. 採寸 見本・ゲージ等により採寸すること。

生地規格

項 目	K2467
混紡率 (%)	ポリエステル 100% (導電性繊維入)
特殊加工	裏ポリウレタン系ラミネート
使用糸番手	経 SD75 dt / 36 緯 B150 dt / 72
密度 (本 / 2.54 cm)	経 175本以上 緯 81本以上
引裂強力 (N)	経 20.0以上 緯 28.4以上
寸法変率	経 0.0% 緯 0.8%以下
耐光堅牢度	4~5級
洗濯変退色	4~5級
汗変退色	4~5級
摩擦堅牢度	4~5級
耐水圧	200 kPa 以上 (20,000mm)
透湿度	4,000 g / m ² / 24h 以上
摩擦耐電電荷	7 μc / m ² 未満

裏地

品番	T44666 エアロオプト
規格	150 cm × 50 cm 乱
混率	ポリエステル100%
糸番手	フロント50デニール、ミドル35デニール、バック50デニール
ウエル / コース	35ウエル、53コース
ゲージ数	28ゲージ
目付	117 g / m ²