仕　様　書

案件番号	219

見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和８年11月27日 午後３時	令和８年11月24日 正午	令和８年11月20日	市内業者

案件名　　防寒衣

品　　名	防寒衣	
数量単位	７着	
規　格　等	別紙仕様書のとおり	
付属品等	特になし	
納入場所	消防本部総務課	
納入期限	令和９年３月３１日	
納入及び設置方法	特になし	
撤去及び処分方法	特になし	
環境配慮に関する条件	特になし	
参考物品	本　　体	－
	付属品等	－
同等品の可否	（可）	不可
添付資料	－	
説　明　会	要	（不要）
特記事項	和９年度消防職員採用候補者招集日に見本・ゲージ等により採寸すること。 【招集日時・場所】 令和８年１２月２５日（金）　１３：３０～１４：３０ 消防本部４階大会議室、小会議室	

物件詳細確認先	部課	消防本部総務課	担当者	八塚	連絡先	0898-32-2755

【注意事項】

1　上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。

2　上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。

3　落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。

4　参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はＦＡＸ又は電子メールで受け付けます。）

5　参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第２別館７階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

Ｒ７・８年度入札参加資格申請（入力表Ｂ）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。

但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。

なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。

防寒衣仕様書

今治市消防本部

この仕様書は、今治市消防本部（以下「当本部」という。）が購入する「防寒衣」について必要な事項を定める。

1．形　式

ジャンパー型、前ファスナー式、ドット釦止め、フード付、裾ゴム入り、両腰片玉縁ポケット雨ブタ付

2．素　材

⑴表地	①規　格	東レ　Ｋ２４６７　ヘリボン 透湿防水加工（ラミネートフィルム）・静電防止加工
	②品　質	ポリエステル　１００％
	③色	c/＃K5 濃紺
	④糸　番	経 SD75dt/36　緯 B150/ dt72
⑵裏地	Ｔ４４６６６c/＃　N-1	
⑶袋地	裏地を使用のこと。	

3．条　件

⑴針数	３ｃｍ間で地針は１０針以上、飾りは１１針以上、オーバーロックは８針以上とする。
⑵ファスナー・ドット・マジックテープ・ゴム	全て良質のものを使用すること。
⑶縫製	糸調子は上下糸とも、ツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。 縫糸はテトロン糸を使用のこと。

4．縫製要領

⑴衿	二重衿とし、内衿はスタンドカラーとし、内側はジャージを付ける。 外側の衿部裏にフードを収納し、ファスナー開閉する。 衿の付根に指定の衿吊りを縫い込む。
⑵ポッケット	両腰部のポッケットは片玉縁とし、雨ブタを付けドット釦で留める。 ポッケット内部は指定のフリースを付け保温性を高める。
⑶内ポッケット	上前身頃裏にファスナー式ポッケットを設ける。
⑷身頃	前立て内側はファスナー式とし、表側はドット釦（８個）で留める。 両側に肩章を付け、先をドット釦で留める。 裾はゴム入りとする。
⑸袖	二枚袖とする。

⑹袖口　　カフス部はゴム入りシャーリングとしマジックテープで調製する。

⑺裏仕様　　総裏とし、胴裏・袖裏・ポッケット裏に指定の裏地を使用する。

⑻サイズ票　　衿下中央にはさみ込む。

⑼品質表示　　脇部下部にはさみ込む。

⑽片布　　上前身返し裏に縫い付ける。

⑾プリント　　背中上部に指定文字を圧着プリントすること。
（色、デザイン等については、当本部と協議すること。）

⑿刺繍　　前立て内側下部に個人名（姓のみ）を指定の文字で刺繍すること。

⒀寸法規格表

基本サイズは下表のとおりとする。ただし、採寸の結果、基本サイズで対応できない場合は、その都度調整し、作成するものとする。

	着丈	肩幅	袖丈	胸囲
S	６３	５２	５４	１２０
M	６５	５４	５６	１２５
L	６７	５６	５８	１３０
LL	６９	５８	６０	１３５
3L	７１	６０	６２	１４０
4L	７１	６３	６２	１５０

５．数量　　７着

６．納期　　令和９年３月３１日

７．納入場所　　今治市消防本部総務課

８．同等品とする場合は、当本部の承認を得るものとする。

９．試作品の提出　　調製にあたり、試作品を提出し当本部の承認を受けること。

１０．疑義　　本仕様書等で疑義を生じた場合は、速やかに当本部と協議し解決すること。

１１．検収　　当本部職員立会いのうえで行い、場所は指定場所とすること。

１２．保証　　検収後であっても、不良品が出た場合は、無償で修理又は交換すること。

１３．採寸　　見本・ゲージ等により採寸すること。

生地規格

項　　目	K２４６７
混紡率（%）	ポリエステル　１００%（導電性繊維入）
特殊加工	裏ポリウレタン系ラミネート
使用糸番手	経　SD７５ｄｔ／３６ 緯　B１５０ｄｔ／７２
密度（本／２．５４ｃｍ）	経　１７５本以上 緯　　８１本以上
引裂強力（N）	経　２０．０以上 緯　２８．４以上
寸法変率	経　０．０% 緯　０．８%以下
耐光堅牢度	４～５級
洗濯変退色	４～５級
汗変退色	４～５級
摩擦堅牢度	４～５級
耐水圧	２００ｋＰａ以上 （２０，０００mm）
透湿度	４，０００ｇ／㎡／２４ｈ以上
摩擦耐電電荷	７μｃ／㎡未満

裏地

品番	Ｔ４４６６６　エアロオプト
規格	１５０ｃｍ×５０ｃｍ乱
混率	ポリエステル１００%
糸番手	ﾌﾛﾝﾄ50ﾃﾞﾆｰﾙ、ﾐﾄﾞﾙ35ﾃﾞﾆｰﾙ、ﾊﾞｯｸ50ﾃﾞﾆｰﾙ
ウエル／コース	３５ウエル、５３コース
ゲージ数	２８ゲージ
目付	１１７ｇ／㎡